

BENNE A FEUILLES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

De 2.5 à 12 m³

- Forme hexagonale pour faciliter le vidage
- Habillage en tôle aluminium
- Tôle AR renforcée
- Filtre rejet d'air modulable
- Porte AR avec ouverture rapide
- Porte de visite latérale pour déchets encombrants
- Prise de fourche et crochets d'arrimage
- Bandes réfléchissantes
- Feux au Xénon

GROUPES D'ASPIRATION

- De 9 à 18 CV essence (montage possible en version diesel ou hydraulique)
- Turbine renforcée
- Embrayage centrifuge
- Enveloppe avec porte ouvrante pour faciliter le nettoyage
- Tuyau d'aspiration Ø 180 / 200 / 250 mm
- Potence articulée
- Buse d'aspiration





Groupe d'aspiration MP monté sur cadre avec silentblocs.
Turbine avec porte ouvrante pour le nettoyage.
Moteur Honda de 9 à 13 CV avec sécurité manque d'huile.
(Possibilité d'entraînement par moteur hydraulique)



Porte ouvrante pour le vidage
(le groupe d'aspiration reste
parfaitement à la verticale).
Benne avec structure en tube
d'acier, habillage tôle
aluminium.



Porte de visite latérale pour
le chargement des déchets encombrants.



Vue benne complète en 2,5m³
pour petits porteurs



Prise de fourche



Crochet de relevage

Filtration rejet d'air



Attaches faciles pour la
buse d'aspiration, fixées
à l'AR de la benne



Buse INOX
Sur demande

